



FINISTERRE EJECUTIVA



GENERALES DE LA SILLA

COLORES	Negro y gris
RESPALDO	Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable
ASIENTO	Asiento deslizante tapizado en tela crepé con espuma de poliuretano inyectado
BASE	De aluminio de 27"
MECANISMO	Mecanismo synchro de dos palancas (ajuste de altura y ajuste de reclinamiento), con pistón rebasador de base
BRAZOS	Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de 4 posiciones



COMPONENTES

	MALLA	Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego
	TELA	Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego
	ESPUMA DE ASIENTO	Espesor: 7cm, Densidad: 55 kg/m ³
	MADERA DE ASIENTO	Espesor: 14mm
	BRAZO	4D con Pad en PU
	MECANISMO	Bloqueo automático 4 posiciones, certificado Bifma 450,000 ciclos
	PISTÓN	Cromado, clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos
	BASE	Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg
	RODAJAS	PU de 60mm, 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja
	SOPORTE LUMBAR	Ajustable en altura y tapizado en tela
	SLIDER DESLIZANTE	Palanca para deslizar el asiento